- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY BUDOU VEŠKERÉ MÍRY OVĚŘENY NA STAVBĚ
- VÝROBKY JSOU KRESLENY PŘI POHLEDU ZVENKU

KONTROLOVAL: Ing. František Rulík			Č.P.
VYPRACOVAL: Ing. arch. Robert Barčík		Ing. František Rulík projektování, inženýrská činnost IČ: 714 17 893 Ratenice 236, 289 11 Pečky	
INVESTOR: Obec Činěves Činěves 250, 289 01 Dymokury			
AKCE: Stavební úpravy a změna užívání objektu č. p. 250 v obci Činěves			
VÝKRES: TABULKA PLASTOVÝCH VÝROBKŮ	DATUM: 05/2013	Č.V.	
	MĚŘ.: 1:100	24	

Tabulka plastových výrobků

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	Celkem	POZNÁMKA
P1		OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, PVC PROFIL, BARVA ZVENKU - IMITACE DŘEVA, ZEVNITŘ BÍLÁ, MIN. PĚT KOMOR, DVOUSTUPŇOVÉ TĚSNĚNÍ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, 4 POLOHY KLIKY PRO VĚTRÁNÍ, IZOL. TROJSKLO ČIRÉ, Uw = MAX. 1,2 W/M²K VČ. RÁMU	550 x 850	1	VNITŘNÍ PARAPET DTD (SOUČÁST DODÁVKY OKNA), OTVOR ZVENKU OPATŘEN OCELOVOU POZINKOVANOU MŘÍŽÍ
P2		OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, SKLÁPĚCÍ, PVC PROFIL, BARVA ZVENKU - IMITACE DŘEVA, ZEVNITŘ BÍLÁ, MIN. PĚT KOMOR, DVOUSTUPŇOVÉ TĚSNĚNÍ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, 4 POLOHY KLIKY PRO VĚTRÁNÍ, IZOL. TROJSKLO ČIRÉ, Uw = MAX. 1,2 W/M²K VČ. RÁMU	1575 x 850	1	VNITŘNÍ PARAPET DTD (SOUČÁST DODÁVKY OKNA), OTVOR ZVENKU OPATŘEN OCELOVOU POZINKOVANOU MŘÍŽÍ
P3		OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, PVC PROFIL, BARVA ZVENKU - IMITACE DŘEVA, ZEVNITŘ BÍLÁ, MIN. PĚT KOMOR, DVOUSTUPŇOVÉ TĚSNĚNÍ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, 4 POLOHY KLIKY PRO VĚTRÁNÍ, IZOL. TROJSKLO - ČIRÁ KŮRA, Uw = MAX. 1,2 W/M²K VČ. RÁMU	575 x 875	2	VNITŘNÍ PARAPET DTD (SOUČÁST DODÁVKY OKNA), OTVOR ZVENKU OPATŘEN OCELOVOU POZINKOVANOU MŘÍŽÍ
P4		NEOBSAZENO (OTVOR ZAZDĚN)			
P5		NEOBSAZENO (OTVOR ZAZDĚN)			
P6		OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, PVC PROFIL, BARVA ZVENKU - IMITACE DŘEVA, ZEVNITŘ BÍLÁ, MIN. PĚT KOMOR, DVOUSTUPŇOVÉ TĚSNĚNÍ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, 4 POLOHY KLIKY PRO VĚTRÁNÍ, IZOL. TROJSKLO - ČIRÁ KŮRA, Uw = MAX. 1,2 W/M²K VČ. RÁMU	850 x 600	2	VNITŘNÍ PARAPET DTD (SOUČÁST DODÁVKY OKNA), OTVOR ZVENKU OPATŘEN OCELOVOU POZINKOVANOU MŘÍŽÍ
P7		OKNO DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, PVC PROFIL, BARVA ZVENKU - IMITACE DŘEVA, ZEVNITŘ BÍLÁ, MIN. PĚT KOMOR, DVOUSTUPŇOVÉ TĚSNĚNÍ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, 4 POLOHY KLIKY PRO VĚTRÁNÍ, IZOL. TROJSKLO ČIRÉ, Uw = MAX. 1,2 W/M²K VČ. RÁMU	1150 x 1500	2	VNITŘNÍ PARAPET DTD (SOUČÁST DODÁVKY OKNA)
P8		OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, PVC PROFIL, BARVA ZVENKU - IMITACE DŘEVA, ZEVNITŘ BÍLÁ, MIN. PĚT KOMOR, DVOUSTUPŇOVÉ TĚSNĚNÍ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, 4 POLOHY KLIKY PRO VĚTRÁNÍ, IZOL. TROJSKLO ČIRÉ, Uw = MAX. 1,2 W/M²K VČ. RÁMU	550 x 900	3	VNITŘNÍ PARAPET DTD (SOUČÁST DODÁVKY OKNA)
P9		PROSKLENÁ STĚNA, PVC PROFIL, BARVA ZVENKU - IMITACE DŘEVA, ZEVNITŘ BÍLÁ, MIN. PĚT KOMOR, DVOUSTUPŇOVÉ TĚSNĚNÍ, IZOL. TROJSKLO ČIRÉ, Uw = MAX. 1,2 W/M²K VČ. RÁMU, V NÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ LEVÉ, OTEVÍRAVÉ, DVOUSTUPŇOVÉ TĚSNĚNÍ, HLINÍKOVÝ PRÁH, ELEKTRICKÝ ZÁMEK (VLOŽKOVÝ), KOULE-KLIKA, PROSKLENÉ - ZASKLENÍ ČIRÝM SKLEM, PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA DVEŘÍ 900 MM	1375 x 2500	1	HLINÍKOVÝ PRÁH
P10		DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PVC PROFIL, BARVA ZVENKU - IMITACE DŘEVA, ZEVNITŘ BÍLÁ, MIN. PĚT KOMOR, DVOUSTUPŇOVÉ TĚSNĚNÍ, IZOL. TROJSKLO ČIRÉ, Uw = MAX. 1,2 W/M²K VČ. RÁMU, HLINÍKOVÝ PRÁH, ZÁMEK VLOŽKOVÝ, KLIKA-KLIKA, PROSKLENÉ - ZASKLENÍ ČIRÝM SKLEM, PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA DVEŘÍ 900 MM	1050 x 2700	1	HLINÍKOVÝ PRÁH

Tabulka plastových výrobků					
OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	Celkem	POZNÁMKA
P11		OKNO DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, PVC PROFIL, BARVA ZVENKU - IMITACE DŘEVA, ZEVNITŘ BÍLÁ, MIN. PĚT KOMOR, DVOUSTUPŇOVÉ TĚSNĚNÍ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, 4 POLOHY KLIKY PRO VĚTRÁNÍ, IZOL. TROJSKLO ČIRÉ, Uw = MAX. 1,2 W/M²K VČ. RÁMU	1225 x 1125	1	VNITŘNÍ PARAPET DTD (SOUČÁST DODÁVKY OKNA)
P12		OKNO DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, PVC PROFIL, BARVA ZVENKU - IMITACE DŘEVA, ZEVNITŘ BÍLÁ, MIN. PĚT KOMOR, DVOUSTUPŇOVÉ TĚSNĚNÍ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, 4 POLOHY KLIKY PRO VĚTRÁNÍ, IZOL. TROJSKLO ČIRÉ, Uw = MAX. 1,2 W/M²K VČ. RÁMU	1750 x 1500	2	VNITŘNÍ PARAPET DTD (SOUČÁST DODÁVKY OKNA)
P13		OKNO DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, PVC PROFIL, BARVA ZVENKU - IMITACE DŘEVA, ZEVNITŘ BÍLÁ, MIN. PĚT KOMOR, DVOUSTUPŇOVÉ TĚSNĚNÍ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, 4 POLOHY KLIKY PRO VĚTRÁNÍ, IZOL. TROJSKLO ČIRÉ, Uw = MAX. 1,2 W/M²K VČ. RÁMU	1500 x 1500	2	VNITŘNÍ PARAPET DTD (SOUČÁST DODÁVKY OKNA)
P14		DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PVC PROFIL, BARVA ZVENKU - IMITACE DŘEVA, ZEVNITŘ BÍLÁ, MIN. PĚT KOMOR, DVOUSTUPŇOVÉ TĚSNĚNÍ, Ud = MAX. 1,7 W/M²K VČ. RÁMU, ZÁMEK VLOŽKOVÝ, KLIKA-KLIKA	2000 x 1750	1	
P15		DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PVC PROFIL, BARVA ZVENKU - IMITACE DŘEVA, ZEVNITŘ BÍLÁ, MIN. PĚT KOMOR, DVOUSTUPŇOVÉ TĚSNĚNÍ, Ud = MAX. 1,7 W/M²K VČ. RÁMU, ZÁMEK VLOŽKOVÝ, KLIKA-KLIKA	2000 x 1700	1	

POZNÁMKY:

- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY BUDOU VEŠKERÉ MÍRY OVĚŘENY NA STAVBĚ, VÝROBKY BUDOU ODSOUHLASENY INVESTOREM, V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ V DOKUMENTACI BUDE KONTAKTOVÁN PROJEKTANT
- VÝROBKY JSOU KRESLENY PŘI POHLEDU ZVENKU
- VÝROBKY JSOU KÓTOVÁNY VE SKLADEBNÝCH ROZMĚRECH